

# 仕様表 かべかけ (別表 p.213)

| 型番                    | タイプ                | 型式             |                               | 電源 (V)              | 能力(kW)             |                    |                | 定格冷房時の<br>顕熱比 | 年間<br>エネルギー<br>消費効率<br>APF<br>2015 | 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)<br>上:室内ユニット<br>下:室外ユニット | 質量<br>(kg)<br>上:室内ユニット<br>下:室外ユニット<br>( )内はパネル質量 |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|--|
|                       |                    | セット            | 室内ユニット<br>室外ユニット              |                     | 定格<br>冷房<br>標準     | 定格<br>暖房<br>標準     | 最大<br>暖房<br>低温 |               |                                    |  |  |
| 省エネ達人<br>プレミアム<br>RPK | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP112GHWH4 | RPK-AP28KH2×4<br>RAS-AP112GH3 | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 10.0<br>(3.0~11.2) | 11.2<br>(2.8~14.0) | 12.5           | 0.82          | 5.4                                | (790×230×300)×4<br>950×370×1,380           | (10)×4<br>103                                    |
|                       |                    | RPK-AP140GHWH4 | RPK-AP36KH2×4<br>RAS-AP140GH3 | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 12.5<br>(3.1~14.0) | 14.0<br>(3.5~18.2) | 14.0           | 0.78          | 5.0                                | (790×230×300)×4<br>950×370×1,380           | (10)×4<br>103                                    |

| 型番                   | タイプ                | 型式            |                               | 電源 (V)              | 能力(kW)             |                    |                | 定格冷房時の<br>顕熱比 | 年間<br>エネルギー<br>消費効率<br>APF<br>2015 | 外形寸法(mm) (幅×奥行×高さ)<br>上:室内ユニット<br>下:室外ユニット | 質量<br>(kg)<br>上:室内ユニット<br>下:室外ユニット<br>( )内はパネル質量 |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|--|
|                      |                    | セット           | 室内ユニット<br>室外ユニット              |                     | 定格<br>冷房<br>標準     | 定格<br>暖房<br>標準     | 最大<br>暖房<br>低温 |               |                                    |  |  |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP40SHJ3  | RPK-AP40K2<br>RAS-AP40SHJ2    | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 3.6<br>(1.3~4.0)   | 4.0<br>(1.0~5.4)   | 4.4            | 0.73          | 5.0                                | 900×230×300<br>799(+99)×300×629            | 11<br>45   |
|                      |                    | RPK-AP40SH3   | RPK-AP40K2<br>RAS-AP40SH2     | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 3.6<br>(1.3~4.0)   | 4.0<br>(1.0~5.4)   | 4.4            | 0.73          | 5.0                                | 900×230×300<br>799(+99)×300×629            | 11<br>43   |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP45SHJ3  | RPK-AP45K2<br>RAS-AP45SHJ2    | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 4.0<br>(1.5~4.5)   | 4.5<br>(1.2~5.9)   | 4.5            | 0.73          | 5.2                                | 900×230×300<br>799(+99)×300×629            | 11<br>45   |
|                      |                    | RPK-AP45SH3   | RPK-AP45K2<br>RAS-AP45SH2     | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 4.0<br>(1.5~4.5)   | 4.5<br>(1.2~5.9)   | 4.5            | 0.73          | 5.2                                | 900×230×300<br>799(+99)×300×629            | 11<br>43   |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP50SHJ3  | RPK-AP50K2<br>RAS-AP50SHJ2    | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 4.5<br>(1.5~5.0)   | 5.0<br>(1.5~6.3)   | 4.8            | 0.73          | 5.2                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 17<br>45   |
|                      |                    | RPK-AP50SH3   | RPK-AP50K2<br>RAS-AP50SH2     | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 4.5<br>(1.5~5.0)   | 5.0<br>(1.5~6.3)   | 4.8            | 0.73          | 5.2                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 17<br>43   |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP56SHJ3  | RPK-AP56K2<br>RAS-AP56SHJ2    | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 5.0<br>(1.7~5.6)   | 5.6<br>(1.5~7.1)   | 5.6            | 0.72          | 5.0                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 17<br>45   |
|                      |                    | RPK-AP56SH3   | RPK-AP56K2<br>RAS-AP56SH2     | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 5.0<br>(1.7~5.6)   | 5.6<br>(1.5~7.1)   | 5.6            | 0.72          | 5.0                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 17<br>43   |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP63SHJ3  | RPK-AP63K2<br>RAS-AP63SHJ2    | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 5.6<br>(1.8~6.3)   | 6.3<br>(1.6~8.0)   | 6.2            | 0.75          | 5.4                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 18<br>45   |
|                      |                    | RPK-AP63SH3   | RPK-AP63K2<br>RAS-AP63SH2     | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 5.6<br>(1.8~6.3)   | 6.3<br>(1.6~8.0)   | 6.2            | 0.75          | 5.4                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 18<br>43   |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP80SHJ3  | RPK-AP80K2<br>RAS-AP80SHJ2    | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 7.1<br>(2.2~8.0)   | 8.0<br>(2.0~10.0)  | 6.7            | 0.74          | 4.5                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 18<br>46   |
|                      |                    | RPK-AP80SH3   | RPK-AP80K2<br>RAS-AP80SH2     | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 7.1<br>(2.2~8.0)   | 8.0<br>(2.0~10.0)  | 6.7            | 0.74          | 4.5                                | 1,150×245×333<br>799(+99)×300×629          | 18<br>44   |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP112SH3  | RPK-AP112K2<br>RAS-AP112SH2   | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 10.0<br>(3.0~11.2) | 11.2<br>(2.8~14.0) | 10.5           | 0.71          | 4.8                                | 1,150×245×333<br>950×370×1,140             | 18<br>75   |
|                      |                    | RPK-AP40SHPJ4 | RPK-AP22K2×2<br>RAS-AP40SHJ2  | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 3.6<br>(1.3~4.0)   | 4.0<br>(1.0~5.4)   | 4.4            | 0.84          | 4.9                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>45                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP40SHP4  | RPK-AP22K2×2<br>RAS-AP40SH2   | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 3.6<br>(1.3~4.0)   | 4.0<br>(1.0~5.4)   | 4.4            | 0.84          | 4.9                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>43                                     |
|                      |                    | RPK-AP45SHPJ4 | RPK-AP22K2×2<br>RAS-AP45SHJ2  | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 4.0<br>(1.5~4.5)   | 4.5<br>(1.2~5.9)   | 4.5            | 0.84          | 5.1                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>45                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP45SHP4  | RPK-AP22K2×2<br>RAS-AP45SH2   | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 4.0<br>(1.5~4.5)   | 4.5<br>(1.2~5.9)   | 4.5            | 0.84          | 5.1                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>43                                     |
|                      |                    | RPK-AP50SHPJ4 | RPK-AP28K2×2<br>RAS-AP50SHJ2  | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 4.5<br>(1.5~5.0)   | 5.0<br>(1.5~6.3)   | 4.8            | 0.82          | 4.9                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>45                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP50SHP4  | RPK-AP28K2×2<br>RAS-AP50SH2   | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 4.5<br>(1.5~5.0)   | 5.0<br>(1.5~6.3)   | 4.8            | 0.82          | 4.9                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>43                                     |
|                      |                    | RPK-AP56SHPJ4 | RPK-AP28K2×2<br>RAS-AP56SHJ2  | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 5.0<br>(1.7~5.6)   | 5.6<br>(1.5~7.1)   | 5.6            | 0.82          | 4.9                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>45                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP56SHP4  | RPK-AP28K2×2<br>RAS-AP56SH2   | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 5.0<br>(1.7~5.6)   | 5.6<br>(1.5~7.1)   | 5.6            | 0.82          | 4.9                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>43                                     |
|                      |                    | RPK-AP63SHPJ4 | RPK-AP36K2×2<br>RAS-AP63SHJ2  | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 5.6<br>(1.8~6.3)   | 6.3<br>(1.6~8.0)   | 6.2            | 0.78          | 5.4                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>45                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP63SHP4  | RPK-AP36K2×2<br>RAS-AP63SH2   | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 5.6<br>(1.8~6.3)   | 6.3<br>(1.6~8.0)   | 6.2            | 0.78          | 5.4                                | (790×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (10)×2<br>43                                     |
|                      |                    | RPK-AP80SHPJ4 | RPK-AP40K2×2<br>RAS-AP80SHJ2  | 単相 200<br>50Hz/60Hz | 7.1<br>(2.2~8.0)   | 8.0<br>(2.0~10.0)  | 6.7            | 0.73          | 4.5                                | (900×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (11)×2<br>46                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP80SHP4  | RPK-AP40K2×2<br>RAS-AP80SH2   | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 7.1<br>(2.2~8.0)   | 8.0<br>(2.0~10.0)  | 6.7            | 0.73          | 4.5                                | (900×230×300)×2<br>799(+99)×300×629        | (11)×2<br>44                                     |
|                      |                    | RPK-AP112SHP4 | RPK-AP56K2×2<br>RAS-AP112SH2  | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 10.0<br>(3.0~11.2) | 11.2<br>(2.8~14.0) | 10.5           | 0.72          | 5.3                                | (1,150×245×333)×2<br>950×370×1,140         | (17)×2<br>75                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP140SHP4 | RPK-AP71K2×2<br>RAS-AP140SH2  | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 12.5<br>(3.1~14.0) | 14.0<br>(3.5~18.0) | 13.0           | 0.74          | 4.5                                | (1,150×245×333)×2<br>950×370×1,140         | (18)×2<br>91                                     |
|                      |                    | RPK-AP160SHP4 | RPK-AP80K2×2<br>RAS-AP160SH2  | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 14.0<br>(3.2~16.0) | 16.0<br>(4.0~20.0) | 13.1           | 0.74          | 4.4                                | (1,150×245×333)×2<br>950×370×1,140         | (18)×2<br>91                                     |
| 省エネ達人<br>RPK<br>かべかけ | プレミアム<br>拡張機外取付タイプ | RPK-AP224SHP5 | RPK-AP112K2×2<br>RAS-AP224SH3 | 三相 200<br>50Hz/60Hz | 20.0<br>(4.6~22.4) | 22.4<br>(5.6~28.0) | 20.0           | 0.74          | 4.2                                | (1,150×245×333)×2<br>950×370×1,380         | (18)×2<br>134                                    |

IPコード: 室内...X0、室外...X4 設計圧力: 4.15MPa 仕様値は、JIS B 8616:2015による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。

- ・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
- ・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
- ・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
- ・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。